

Chaise percée bois

00958 Cette solide chaise percée est, par sa double assise, discrète et facile à intégrer dans la chambre du résident.

Châssis

- La structure est faite de deux côtés latéraux en hêtre massif.
- Les côtés latéraux sont reliés à l'arrière par une barre transversale en hêtre massif.
- Les bras du fauteuil sont fraisés ergonomiquement.
- A l'avant, une latte haute et massive dissimule le seau.
- Les parties en bois sont finies par une couche de vernis.
- Les pieds sont pourvus de patins en matière synthétique.
- L'ensemble peut optionnellement être monté sur un châssis métallique à roues de Ø 75 mm, équipées de frein.

Assise et dossier

- La double assise est faite d'une partie supérieure amovible ou rabattable et d'une lunette rabattable en stratifié massif en son dessous.
- L'assise recouverte peut être rabattue au moyen de 2 charnières inoxydables ou extraite par l'arrière grâce à deux douilles en acier inoxydable.
- La lunette en multiplex vernis à ouverture ovale, est vissée à la structure avec des charnières en acier inoxydable.
- Sous la lunette rabattable se trouve un seau amovible en matière synthétique avec couvercle qui repose sur 2 éléments d'accrochage en acier inoxydable.
- L'assise est recouverte de mousse anti-feu de 20 mm d'épaisseur et d'une densité de 50 kg/m³.
- Le dossier recouvert de tissu est fait en multiplex ergonomiquement préformé de 12 mm d'épaisseur, solidement vissé à l'aide de plaques de fixation métalliques.
- Le dossier est pourvu de mousse anti-feu de 10 mm d'épaisseur et d'une densité de 35 kg/m³.


Couleurs

Veuillez vous référer à notre large gamme.
Carte d'échantillons + échantillons sur simple demande.



Dimensions

00958 | 50 x 46 x h 82,5 cm



Matériel utilisé et finition

- **Bois:** hêtre (massive, lamellé), MDF.
- **Métal:** revêtement en époxy (gris clair).
- **Mousse ignifugée.**
- **Stratifié massif**
- **Tissu d'ameublement:** selon notre collection.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** et **l'entretien du produit** : voir nos fiches matériaux.

Options

- Châssis à 4 roues Ø 75 mm.

